



Modelo	Potência kW	Torque Nm	RPM máx.	Porta-ferramenta	Refrigeração
<b>A-01-S</b>	0,8	0,1	80.000	Pinças Ø 1÷6	AR ou LIQUIDO
<b>A-1</b>	1,6	0,16	60.000	Pinças Ø 1÷6	AR ou LIQUIDO
<b>A-2</b>	1,6	0,7	40.000	Pinças Ø 1÷12	AR ou LIQUIDO
<b>A-2 TC</b>	1,6	0,7	40.000	ISO 10 SCHAUBLIN	AR ou LIQUIDO
<b>A-3</b>	3	3,2	24.000	Pinças Ø 1÷20	AR ou LIQUIDO
<b>A-4</b>	3	3,2	24.000	HSK C-32	AR ou LIQUIDO
<b>A-4-TC</b>	3	3,2	24.000	HSK-E-32	AR ou LIQUIDO
<b>A-5-P</b>	4	4,8	36.000	Pinças Ø 1÷16	LIQUIDO
<b>A-6</b>	12	11	24.000	Pinças Ø 1÷26	LIQUIDO
<b>A-7</b>	12	11	24.000	HSK C-50	LIQUIDO
<b>A-8</b>	12	11	24.000	HSK E-50	LIQUIDO
<b>A-9</b>	4	1,2	40.000	Pinças Ø 1÷12 ESX20	LIQUIDO